



CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – ES

Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

AVISO DE CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021¹, a CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES torna público o interesse na aquisição de equipamento de SOM conforme especificação na tabela de pesquisa de preço abaixo.

Portanto, serve o presente aviso para manifestar interesse da administração em obter propostas, que podem ser entregues presencialmente na sede da Câmara Municipal (endereço no rodapé) ou por meio eletrônico (cmac@cmac.es.gov.br), até 07 de março de 2023 às 16:00.

MARCELO BERGER COSTA

Presidente

¹ Art. 75. [...]

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.



CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – ES

Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	02	UN	LINE ARRAY ESPECIFICAÇÕES Modelo com 12 alto falantes Especificações Técnicas potência - 300W RMS @ 8 Ohms alto falante - 12 x 4" - Broadband conexões - 2 Speakon - paralelos sensibilidade (1w/1m) - 92dB resposta de frequência - 150Hz-16Khz @ -10dB crossover - 140Hz, 12dB/oct. HP Frequência Recomendada dimensões (mm) - (H)1310 x (L)175 x (P)145 peso (kg) - 16,1 Acompanha suporte de parede		
02	01	UN	AMPLIFICADOR DE POTENCIA ESPECIFICAÇÕES potência máxima total - 1200W RMS @ 4 Ohms - Classe D potência máxima por canal - 2 x 600W RMS Entradas In: 02 P10 02 XLR 01 RCA ESTÉREO saídas send - 02 P10 rca out - 01 RCA ESTÉREO x - over line out - 02 XLR L e R e 01 XLR Sub output ch l - 02 BORNES (positivo e negativo) - 600W @ 4 Ohms output ch r - 02 BORNES (positivo e negativo) - 600W @ 4 Ohms consumo total - 1320W resposta de frequência - 45 Hz a 18K Hz alimentação - 127/220V dimensões (mm) - (H) 105 x (L) 500 x (P) 390 peso (kg) - 8,7 Crossover - 100 a 180 Hz HP L - 100 a 180 Hz HP R - 50 a 300 HZ LP S - com Controle Individual Controles de Volume: Channel L Channel R Channel Sub com VU Bargraph PROTEÇÃO: Overload Fusível 8A Phase - Inversão de fase do Sub		
03	01	UN	MESA DE SOM ANALOGICA ESPECIFICAÇÕES - Misturador analógico de pequeno formato de 22 entradas de alto desempenho com efeitos integrados e gravação e reprodução em USB de várias faixas - Interface de reprodução e gravação USB de latência ultra-baixa de 24 pol / 22 pol.		



CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – ES

Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

			<ul style="list-style-type: none">- Pré-amplificadores de microfone icônicos Soundcraft® Ghost com desempenho de ruído ultrabaixo- Renomado EQ ânico Soundcraft® Sapphyre com mid-bandas sweepable por canal- Lexicon® Effects Engine com reverberações, atrasos, chorus e modulações premiadas- Limitadores dbx® (Compressores de alta relação) em canais de entrada- Entradas Hi-Z comutáveis para guitarras, baixos e outros instrumentos- Filtros Hi-Pass (low-cut) e Phantom Power de 48V em todos os canais de mic- Roteamento de áudio abrangente da série Soundcraft® GB com Auxes (comutação flexível pré / pós) e subgrupos com saídas dedicadas e comutadas- Fader de 100 mm de qualidade premium- Construção robusta de metal para qualidade e confiabilidade de construção de nível turístico- Fonte de alimentação universal interna Compatibilidade de Interface USB: PC: Suporta o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10. Mac: Suporta Mac OS 10.7.X Lion através de 10.11.X El Capitan		
04	14	UN	MICROFONE GOOSENECK ESPECIFICAÇÕES <ul style="list-style-type: none">● Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me dá Voz.● Microfone com haste flexível com cápsula de eletreto saída XLR.● Led de cor azul claro próximo à cápsula, que acende quando o microfone acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo.● Base com painel em acrílico com botão Power. Especificações Técnicas <ul style="list-style-type: none">● Padrão polar: Super cardioide● Cápsula: Condensador de eletreto● Resposta de Frequência: 50 a 16.000 Hz● Sensibilidade:-47dB±3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)● Impedância de saída: 160Ω ± 20% (1 KHz)● SLP: 105 dB (F=1KHz,THD<5%)● Requisitos de Alimentação: 9-48V DC Phantom Power, 2 pilhas AAA 1,5 V e DC 9 V● Comprimento da haste: 45 centímetros● Peso bruto: 1,14 Kg Conteúdo do Kit que acompanha o microfone <ul style="list-style-type: none">● Protetor de cápsula● Duas Pilhas AAA Cabo XLR (8 metros) <ul style="list-style-type: none">● Cabo XLR/P10 (30 cm)● Fonte de alimentação● Manual		
05	20	UN	CONECTOR XLR MACHO		
06	20	UN	CONECTOR XLR FEMEA		
07	20	UN	CONECTOR XLR PAINEL MACHO		
08	20	UN	CONECTOR XLR PAINEL FEMEA		
09	02	CX	CABO MICROFONE BALANCEADO ESPECIFICAÇÕES Cor: Preto Condutor 2x0,30 mm ²		



CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – ES

Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

			Estéreo Isolamento Polietileno Blindagem Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado Cobertura PVC Flexível		
10	01	CX	CABO PP ESPECIFICAÇÕES - Cores das Veias dos Fios : Azul e Preto - Seção: 1,5mm - Isolamento: PVC / 500V - Número de condutores: 2 - Comprimento: 100 Metros - Cor: Preto - Produto Nacional 100% Cobre		
11	01	CX	CABO PP ESPECIFICAÇÕES - Cores das Veias dos Fios : Azul e Preto - Seção: 2,5mm - Isolamento: PVC / 500V - Número de condutores: 2 - Comprimento: 100 Metros - Cor: Preto - Produto Nacional 100% Cobre		
12	2	RL	MULTICABO 06 VIAS ESPECIFICAÇÃO DO CABO: Capa externa: PVC emborrachada Vias do cabo: condutores flexíveis em cobre estanhadas, espaguetadase numeradas. Blindagem: fita de alumínio + fio dreno Isolação: Polietileno 50 MTS		
13	02	UND	MEDUSA 06 VIAS		
VALOR TOTAL GLOBAL:					